



شوفازکار



پکیج دیواری کامفورت



پکیج دیواری الگانت

## ویژگی های پکیج دیواری هوشمند شوفازکار - مدل کامفورت و الگانت

- مجهز به پنل کنترل هوشمند کاملا دیجیتال جهت تنظیمات مورد نیاز با کاربر با دکمه های لمسی
- راندمان حرارتی بالا و صرفه جویی در مصرف انرژی
- تامین آب گرم مصرفی دائمی بدون کاهش دما
- توانایی عملکرد دستگاه در شرایط فشار کم آب مصرفی
- حداقل صدا در حین کارکرد و در زمان روشن شدن
- تولید شده بر اساس پیشرفته ترین استاندارد های بین المللی
- دارای سیستم ایمنی اعم از سیستم ضد یخ زدگی، ضدگریپاژپمپ و ضد گرفتگی دودکش
- دارای سیستم عیب یاب هوشمند الکترونیکی
- قابلیت استفاده از هوای محیط بیرونی با نصب دودکش دو جداره
- قابلیت استفاده از ترموستات اتاقی
- توانایی کار با سیستم گرمایش از کف
- دارای نشان استاندارد ملی ۷۶۸۲۲۷۳۹۵۵

## مشخصات فنی پکیج دیواری هوشمند شوفازکار - مدل کامفورت و الگانت

40	32	28	24	20	28	24	واحد	شرح	
Comfort				Elegant				مدل	
فن دار با محفظه احتراق بسته								سیستم خروج گازهای احتراق	
40	32	28	24	20	28	24	kw	ظرفیت حرارتی	
دو مبدل								تعداد مبدل دستگاه	
80-30				<80	80-30			°C	محدوده درجه حرارت مدار گرمایش
60-30				<60	60-30			°C	محدوده درجه حرارت آب مصرفی
2.5-0.5								bar	محدوده فشار آب مدار گرمایش
10	8	6						lit	حجم منبع انبساط حرارتی
7		6						m	حداکثر ارتفاع پمپ سیر کولاسیون
20	16	14	13	10	14	13	lit/mm	دبی آب مصرفی در $\Delta T = 25^{\circ}C$	
6-0.3								bar	محدوده فشار آب مصرفی
43	40	37	36	34	37	36	kg	وزن خالص	
1/2								inch	سایز اتصال لوله آب مصرفی
3/4								inch	سایز اتصال لوله رفت و برگشت گرمایش
3/4								inch	سایز اتصال لوله گاز
60-100 / $\Phi$ کوکاسیال								mm	قطر و نوع دودکش
145	145	125	120	110	120		watt	حداکثر توان برق مصرفی	
220 V-50 Hz									برق ورودی
800x460x330	780x430x320	720x400x300						mm	ابعاد (طول x عرض x ارتفاع)